

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



Energetska klasa (do razreda)

A++

SkyAir

Kružna
kazetna jedinica
FCQG-F

**360° komfora
uz najvišu učinkovitost**

KRUŽNA KAZETNA JEDINICA

FCQG-F / RXS-K/F

SkyAir

Energetska klasa (do razreda)

A++



Uz pomoć kružne kazetne jedinice, FCQG-F nudi veće uštede u potrošnji energije i ugodnije okruženje. Kružno istrujavanje zraka omogućuje ravnomjerno strujanje zraka i distribuciju temperature. Senzor prisutnosti podešava temperaturu ili isključuje jedinicu kad u prostoriji nitko nije prisutan (opcija).

- Kružno istrujavanje zraka omogućuje ravnomjernu distribuciju zraka
- Samočišteći panel omogućuje vrhunsku energetska učinkovitost (opcija)
- Senzor prisutnosti i temperature poda za inteligentno korištenje energije i vrhunski komfor

Grijanje i hlađenje

Unutarnje jedinice				FCQG35F	FCQG50F	FCQG60F
Rashladni učin		Nom.	kW	3.4	5.0	5.7
Učin grijanja		Nom.	kW	4.2	6.0	7.0
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A	A+	A+
		Pdesign	kW	3.50	5.00	5.70
		SEER		5.34	5.89	5.74
		Godišnja potrošnja energije	kWh	230	297	347
	Grijanje (Prosječna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++	A+	A
		Pdesign	kW	3.32	4.36	4.71
Nominalna učinkovitost (hlađenje na 35/27° nominalnog opterećenja, grijanje na 7/20° nominalnog opterećenja)	EER	SCOP		4.74	4.24	3.87
		Godišnja potrošnja energije	kWh	981	1,442	1,702
		Oznaka energetske učinkovitosti - Hlađenje/grijanje		3.58	3.55	3.48
				5.34	3.70	3.52
Kućište	Boja			475	705	820
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	A/B	A/A	A/B
Težina	Jedinica		kg			
Decoration panel	Model			18	19	
	Boja			BYCQ140D (standardni)/BYCQ140DW (potpuno bijeli)/BYCQ140DG (s automatskim čišćenjem)		
	Dimenzije	Visina x širina x dubina	mm	Čisto bijeli (RAL 9010)		
	Težina		kg	60x950x950/60x950x950/145x950x950		
Ventilator - brzina protoka zraka	Hlađenje	Visoka/nom./niska	m³/min	12.5/10.6/8.7	12.6/10.7/8.7	13.6/11.2/8.7
	Grijanje	Visoka/nom.	m³/min	12.5/10.6	12.6/10.7	13.6/11.2
Razina zvučne snage	Hlađenje	Visoka	dBA		49	51
	Grijanje	Visoka	dBA		49	51
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/nom./niska	dBA		31/29/27	33/31/28
	Grijanje	Visoka/nom./niska	dBA		31/29/27	33/31/28
Cjevovod	Tekuća faza	OD	mm		6.35	
	Plinovita faza	OD	mm		12.7	
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	9.5	1~50/220-240	

Vanjske jedinice				RXS35K	RXS50K	RXS60F
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	550x765x285	735x825x300	
Težina	Jedinica		kg	34	47	
Razina zvučne snage	Hlađenje	Nom./visoka	dBA		-/63	63/-
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/niska	dBA		48/44	49/46
	Grijanje	Visoka/niska	dBA		48/45	49/46
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max. °CDB		-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max. °CWB		-15~18	-15~20
Radna tvar	Tip/GPW				R-410A/1,975	
Cjevovod	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	20		30
	Razlika u visini montaže	IU - OU	Max.	15		20
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V		1~50/220-240	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač		A	10		20



Katalog je tiskan na papiru Magno Satin proizvođača Sappi. Vlakna su dobivena od drveća uzgojenog u kontroliranim i obnovljivim izvorima. Integrirana celuloza je u potpunosti bijeljena bez klora (TCF), dok je tržišna celuloza u osnovi ili u potpunosti bijeljena bez klora (ECF ili TCF). Ponovno se koriste reciklirana vlakna, punila i pigmenti. Sappi-jev Magno Satin ima FSC ISO 14001 certifikate.



DAIKIN HRVATSKA D.O.O.

Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385/1/6065850, Fax: +385/1/6065870
e-mail: office@daikin.hr, www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira: