

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



INVERTER

Energetska klasa (do razreda)

A

Fleksi jedinica
FLXS-B

**Fleksibilno rješenje koje odgovara
svim potrebama.**

FLEKSI JEDINICA

FLXS-B / RXS-K

INVERTER

Energetska klasa (do razreda)

A



Ove jedinice su jedinstvene zbog svoje fleksibilnosti u montaži. Mogu se montirati horizontalno ispod stropa, vertikalno na zid ili ispod prozora, kao i na kosi strop. Omogućuju optimalno strujanje zraka, osobito ako su montirane na strop.

- Može biti montirana na zid, strop, ili između na bilo kojoj poziciji
- Savršen izbor za prostorije bez spuštenog stropa i s ograničenim prostorom na zidovima
- Cjelododirni komfor uz Daikin dizalice topline

Grijanje i hlađenje

Unutarnje jedinice				FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
Rashladni učin		Min./Nom./Max.	kW	1.2/2.5 /3.0	1.2/3.5 /3.8	0.9/4.9 /5.3	
Učin grijanja		Min./Nom./Max.	kW	1.2/3.4 /4.5	1.4/4.0 /5.0	0.9/6.1 /7.5	
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		C	C	B	Raspoloživo jedino u kombinaciji s multi vanjskim jedinicama
		Pdesign	kW	2.50	3.50	4.90	
		SEER		4.46	4.49	5.09	
	Grijanje (Prosječna klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	196	273	337	
		Oznaka energetske učinkovitosti		A	A	A	
		Pdesign	kW	2.80	2.90	4.50	
Nominalna učinkovitost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)	EER	Godišnja potrošnja energije	kWh	325	565	860	
		Oznaka energetske učinkovitosti - Hlađenje/grijanje		A/B	B/C	C/C	
		COP		3.47	3.25	3.35	
Kućište	Boja			Almond bijela			
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	490x1,050x200			
Težina	Jedinica		kg	16		17	
Ventilator - brzina protoka zraka	Hlađenje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	m ³ /min	7.6/6.8/6.0/5.2	8.6/7.6/6.6/5.6	11.4/10.0/8.5/7.5	12.0/10.7/9.3/8.3
	Grijanje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	m ³ /min	9.2/8.3/7.4/6.6	9.8/8.9/8.0/7.2	12.1/9.8/7.5/6.8	12.8/10.6/8.4/7.5
Razina zvučne snage	Hlađenje	Nom.	dBA	53	54	63	64
	Grijanje	Nom.	dBA	53	55	62	63
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Grijanje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	dBA	37/34/31/29	39/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Cjevovod	Tekuća faza	OD	mm		6.35		
	Plinovita faza	OD	mm	9.5		12.7	
	Odvod kondenzata	OD	mm		18		
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	1~/50/60 / 220-240/220-230			

Vanjske jedinice				RXS25K	RXS35K	RXS50K
Dimenzije	Jedinica	Visina x širina x dubina	mm	550x765x285		735x825x300
Težina	Jedinica		kg	34		47
Razina zvučne snage	Hlađenje	Visoka	dBA	61		63
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	dBA	46/-/43		48/-/44
	Grijanje	Visoka/nom./niska/tihi način rada	dBA	47/-/44		48/-/45
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	-10~46 (-15~46 sa sistemskom postavkom za tehničko hlađenje)		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	-15~18		
Radna tvar	Tip/GPW			R-410A/1,975		
Cjevovod	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	20		30
	Razlika u visini montaže	IU - OU	Max.	15		20
Napajanje	Faza/frekvencija/napon		Hz/V	1~/50/220-240		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač		A	10		20



Katalog je tiskan na papiru Magno Satin proizvođača Sappi. Vlakna su dobivena od drveća uzgojenog u kontroliranim i obnovljivim izvorima. Integriрана celuloza je u potpunosti bijeljena bez klora (TCF), dok je tržišna celuloza u osnovi ili u potpunosti bijeljena bez klora (ECF ili TCF). Ponovno se koriste reciklirana vlakna, punila i pigmenti. Sappi-jev Magno Satin ima FSC I ISO 14001 certifikate.



R-410A



DAIKIN HRVATSKA D.O.O.

Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385/1/6065850, Fax: +385/1/6065870
e-mail: office@daikin.hr, www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira: